

PROFILE SPOT

Ovation HONOR 200C ZOOM RGBW

Світлодіодний профільний прожектор

Джерело світла: 200W RGBW
COB LED Кольори: RGBW
ZOOM: 18-38 °; FOCUS; IRIS
Без мерехтіння
HQ оптична система
DMX канали: 2/5/8
Управління: Rotary, DMX,
Master/slave Вага: 8,7 кг



700\$

Ovation HONOR 300 ZOOM WW/CW

Світлодіодний профільний прожектор

Джерело світла: 300W COB white
LED Температура світла: 3200K
або 5600K CRI 97, TLCI 98
(3200K), TLCI 96 (5600K) ZOOM:
18-38 °; FOCUS; IRIS
HQ оптична система
DMX канали: 2/5/8
Управління: Rotary, DMX, Art-Net,
RDM Вага: 8,7 кг



840\$

Ovation MINI LEKO 50 ZOOM RGBW

Світлодіодний профільний прожектор

Джерело світла: 50 W COB LED
Кольори: RGBW
ZOOM: 10-30° ; FOCUS
Управління: Rotary, DMX,
Master/slave, RDM DMX канали: 4
Вага: 3,5 кг



400\$

PAR

Ovation PAR MASTER X1 CW

Світлодіодний театральний прожектор

Джерело світла: 150W COB
white LED Температура світла:
3200K
CRI 96, TLCI 98 (3200K)
ZOOM: 25-80°
DMX канали: 1
Управління: DMX, Master/slave,
RDM Вага: 4 кг



Під замовлення. Ціну уточнюйте

Ovation DJ PAR 112 B

Світлодіодний театральний прожектор

Потужність: 10 Вт
Джерело світла: 12 * 1W RGB 3 в 1
Управління: DMX 512, голосовий контроль, інфрачервоне
керування Кут висвітлення: 12°
Канал DMX: 5
Вага: 0,4 кг



48\$

FRESNEL

Ovation MINI FRESNEL 50T ZOOM PRO

Джерело світла: 50W WW+50W
CW LED Температура світла:
2700K – 6500K
CRI 92
ZOOM: 25-90°
Управління: DMX, Rotary, RDM
Вага: 2,8 кг



400\$

Ovation PIONEER 100 ZOOM

Джерело світла: 100W COB
LED Температура світла:
3200K/5600K ZOOM: 25-65 °
(моторизований)
CRI 97
DMX канали: 1
Управління: DMX, Master/slave,
RDM Вага: 6,6 кг



540\$

CONTROL

Ovation RDM DMX SPLITTER

Сплітер

8-ми канальний сплітер DMX / RDM
2 XLR (3-контактний) для входу DMX
8 оптично ізолюваних роз'ємів XLR (3-контактний) для
виходу DMX Можливе встановлення в рекову стійку
Вага: 1,7 кг



175\$

Ovation RDM DMX RC1

Пульт управління

3- і 5-контактний XLR для входу та
виходу Дисплей: 5" 480*854
Батарея: 8 годин роботи
Вага: 0,6 кг



400\$

Ovation DMX SP8

ART-NET

Сплітер



8-канальний розгалужувац Ethernet-DMX
8 роз'ємів XLR female (3-контактний) для виходу DMX
2 XLR male (3-контактний) для входу DMX
Змінні можливості маршрутизації даних для всіх виходів DMX
Можливе послідовне з'єднання
Можливе встановлення в рекову стійку
Можлива робота підсилюваца DMX Splitter / DMX
Вага: 2,9 кг

300\$